



Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2800 Tatabánya, Sárberek 100. Tel.: 34/311-766, Honlap:www.edv.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Szennyvízelvezetési hálózatba bekötött ingatlanok kerti vagy udvari vízvételi helyeinek locsolási célú mellékmérővel történő ellátásáról

Tisztelt Felhasználóink!

A 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletnek megfelelően azokon az ingatlanokon, melyek rákötése a szennyvízcsatorna hálózatra már megtörtént, a locsolási célú vízhasználat elkülönítése céljából az udvari, kerti megcsapoló helyeken - a továbbiakban: kerti csap - locsolóvízmérő felszerelésére van lehetőség, melynek alapján az ott ténylegesen felhasznált víz után nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni.

Javasoljuk a felhasználóinknak, hogy a mellékvízmérő telepítésének megindítása előtt - a várható locsolóvíz mennyiségének ismeretében - mérleget, hogy az egyszeri beszerelési és későbbi fenntartási költségek arányban állnak-e a várható díjmegtakarítással.

1. A locsolási célú mellékvízmérők felszerelésének feltételei:

- Mellékvízmérő csak öntözési célú vízhasználatnak a bekötési mérőn mért fogyasztása elkülönítésére szerelhető fel.
- Mellékvízmérőt kizárólag azon az ingatlanon lehet felszerelni, amely ingatlan rendelkezik szennyvízbekötéssel.
- Kizárólag szabadteri kerti csap vagy locsolóvíz-hálózat látható el mellékvízmérővel.
- A Felhasználónak az adott felhasználói helyre nincs lejárt számlatartozása társaságunk felé

2. Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő telepítésére a felhasználó által kitöltött kérelem és a 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti és az Üzletszabályzatban meghatározott -szaktervező által készített - műszaki leírás és tervrajzok benyújtása és elfogadása, valamint a meglévő Szolgáltatási szerződés kiegészítését szolgáló a locsolási célú mellékmérő alapján történő elszámolási jogviszonyról készült Megállapodás megkötése után kerülhet sor. Megrendelést követően -egyeztetett időpontban- társaságunk a helyszínen ellenőrzi a terv szerinti mérőbeépítést, minek alkalmával a vízmérő csatlakozásait zárral, bélyegzéssel látjuk el. A tervrajzon a felhasználó aláírásával igazolja, hogy a vázrajz a valóságnak megfelelően ábrázolja a házi ivóvízhálózatot.

3. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésének műszaki követelményei:

- A mellékvízmérő a terepszint felett közvetlenül a kerti csap elé helyezhető el, vagy a bekötési vízmérő aknájába.
 - Automata locsolórendszer esetén az automatikát és szerelvényeit közvetlen a mellékvízmérő után szerelve kell elhelyezni. Ez lehet a bekötési vízmérő aknájában, illetve azon kívül az automata locsolórendszer vezérlőberendezése elhelyezésére szolgáló aknában, vagy a felszínre telepítve.
- A locsolási célú vízmérőhelyet előzetes helyszíni szemle után lehet elkészíteni.

3.1. Terepszint felett, a kerti csap elé történő mellékvízmérő elhelyezésének műszaki feltételei:

A mellékvízmérő felszerelése a terepszint feletti felszálló vezeték szakaszba, közvetlenül a csap előtt történhet.

A kerti csap vezetékeinek rendelkeznie kell kombinált (visszacsapó-szelepes) víztelenítő főcsappal.

A fentiek szerinti helyen az ÉDV Zrt. által forgalmazott – a vízmérő merevségét és védelmét biztosító szerelőhid- mérőhelybe csak az ÉDV Zrt. – nél rendszeresített (MKEH által hitelesített) felszállóágas vízmérő építhető be. Amennyiben a kerti csap alatt olyan összefolyó van, amely a csatornahálózatba be van kötve, a kerti csap locsolócsapként nem látható el mellékvízmérővel.

3.2. A bekötési vízmérő aknába történő mellékvízmérő elhelyezés műszaki feltételei:

A bekötési mérő aknájának meg kell felelnie az MSZ 22115:2002 szabvány előírásainak. Amennyiben az akna nem elégíti ki a vonatkozó szabvány előírásait, úgy az akna átépítését a felhasználónak kell elvégeztetnie.

A vízmérő aknába – vízszintes mérőhelyre szárazonfutó, a függőleges csőszakaszba felszállóágas - az ÉDV Zrt.-nél rendszeresített (MKEH által hitelesített) típusú vízmérő építhető be.

A mellékmérő elé kombinált (visszacsapó-szelepes) víztelenítő főcsapot kell beépíteni és a vízmérőt a 3.1.pontban leírt szerelőhíddal kell rögzíteni.

A mellékvízmérő és a kerti csap között nem lehet olyan csőszakasz, felhasználói hely, amelynek a víze a csatornahálózatba kerül.

A mellékmérőt követő függőleges csőszakaszon, mely áttöri a vízmérő akna födémét, nem lehet leágazó csőidom.

Az akna födémáttörésénél a függőleges csőszakaszt elmozdulás ellen - kibetonozással - rögzíteni kell azért, hogy a kerti csap mozgása ne okozzon a lekötésnél vagy a vízmérőnél sérülést.

Amennyiben a felhasználó biztosítja a locsolási célú mellékvízmérőt, az csak akkor fogadható el, ha a típusa, gyártmánya megegyezik a fent előírtakkal, hitelesítését a beszerelés évében végezték el és ezt a Hitelesítési Bizonyítvánnyal tanúsítják.

4. Egyéb feltételek:

A locsolási célú mellékvízmérő megóvása, a téli fagyveszélyes időszak beállta előtt a víztelenítése, a felhasználó feladata. Meghibásodásából, megrongálódásából és az így kiömlő vízből adódó kár a felhasználót terheli.

A locsolási célú mellékvízmérő csak a mérésügyi előírások betartása esetén tekinthető joghatályos mérőeszköznek. Ezért a mérőt meghatározott időszakokként - a mérésügyi előírások szerint 8 évente - hitelesíteni kell. A hitelesítés, a ki- és beszerelés a vízmérő csatlakozásai zárral, bélyegzéssel történő ellátásának költségei a felhasználót terhelik.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a locsolási célú mellékvízmérőn mért vízmennyiség egyéb célú felhasználása esetén az ÉDV Zrt. a Szolgáltatási szerződés kiegészítését szolgáló Megállapodást azonnali hatállyal felmondja.

Víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatással kapcsolatos további kérdéseivel, bejelentéseivel, valamint ügyfélkapcsolati irodáink nyitva tartásával kapcsolatban keresse meg honlapunkat (www.edv.hu), vagy forduljon ügyintézőinkhez az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 (34) 815 411

Elektronikus levél: ugyfelkapcsolat@edv.hu

Hibabejelentés: +36 (80) 426 426

Északdunántúli Vízmű Zrt.