

TÁJÉKOZTATÓ a lakossági vízbekötéshez

Tisztelt Felhasználóink!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (továbbiakban: VÍZMŰ) tájékoztatójából megismerheti az ivóvíz-szolgáltatásba történő csatlakozás feltételeit és menetét.

1. Az ingatlanra történő vízbekötés két legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan előtt az ivóvíz-törzshálózat ki legyen építve, valamint a bekötés kérelmezője az ingatlan tulajdonosa vagy használója legyen. Amennyiben Ön, mint kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükség van a tulajdonos írásbeli meghatalmazására. Amennyiben a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén helyezkedik el, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával azon keresztül is elvégezhető.

2. A bekötővezeték átvezetésének túrására - megállapodás hiányában – az illetékes járási hivatal a szomszédos telek tulajdonosát kötelezheti. E hozzájárulás beszerzése az Ön feladata.

3. Ha mindkét fenti feltétel adott, akkor a vízbekötésről az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben előírtak szerinti tervező által készített tervet kell benyújtani a VÍZMŰ részére az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013(VIII.29.) Korm. rendelet alapján a www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon.

A tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- helyszínrajzot,
- műszaki leírást,
- vízmérőhely építészeti, gépészeti tervét,
- hossz-szelvényt.

4. Az 1:200 vagy 1:500 léptékben készített helyszínrajzon fel kell tüntetni:

- az ingatlan helyrajzi számát, házszámát,
- a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát,
- az ivóvízhálózathoz tartozó nyomásfokozó, nyomáscsökkentő helyét,
- a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

5. A műszaki leírásnak tartalmaznia kell:

- a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét,
- az ingatlan – szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok – helyét (utca, házszám) és helyrajzi számát,
- a vízszükséglet összeállítását, indoklását,
- a csúcsfogyasztás mennyiségének meghatározását,
- a vezetékre csatlakoztatott berendezéseket,
- a vízvételi helyek számát.

6. A vízmérőhely építészeti, gépészeti terve az MSZ 22115 előírásainak megfelelően készüljön.

7. A hossz-szelvényről készült rajzot a keresztezett közművek fenntartóinak szakhatósági előírásai alapján kell elkészíteni.

8. Az ivóvíz-bekötési kérelem benyújtásától számított 5 napon belül a VÍZMŰ elbírálja, hogy az adott ingatlanra az ivóvíz beköthető-e. Amennyiben a bekötésnek akadálya nincs, a Vízmű erről értesíti Önt, és az e-közmű rendszerben kiadott közműnyilatkozat kiadása után megküldi a szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződést, melyet a Kérelmező 15 napon belül aláírásával elfogad. Ezután a vízbekötési előleget a VÍZMŰ által megadott időpontig be kell fizetnie.

Fentiek után Kérelmezőnek meg kell építeni a szabvány előírásainak megfelelő vízmérőaknát, melybe csatlakozik legalább egy – a vízmérőaknán kívül elhelyezett - vízvételi hely. Kerti csap esetén csak légbeszívós elzáró szerelvény alkalmazható.

9. A vízmérőakna elkészültét kérjük, jelezze a Vízműnek. Szakembereink ezután helyszíni szemlén megtekintik a vízmérőaknát, az esetleges hiányosságok megszüntetésére felhívják a figyelmet, kijelölik a terv szerinti bekötővezeték nyomvonalát, valamint meghatározzák a bekötés időpontját, amikor Önnek a földmunkát el kell végeznie.

11. A földmunkák megkezdése előtt a Polgármesteri Hivataltól a közterület-felbontási engedélyt és a bekötéssel keresztezett közművek üzembentartóinak szakhatósági engedélyét (pl.: gázzolgáltató, telefonszolgáltató szennyvíz-üzembentartó, kábeltévé stb.) szükséges beszerezni. Ezt követően szakembereink az Önnel egyeztetett időpontban elvégzik a bekötést, amennyiben a munkagödör kialakításánál az alábbi minimális követelmények teljesülnek:

- 0,8 méter mélységtől a dúcolás, vagy rézsús kialakítás kötelező!
- Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.
- A talajt alávágással kiemelni nem szabad.
- Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárrokba.
- Dúcolással szembeni követelmény: a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.
- A földpartokat szükség szerint korláttal kell elkeríteni!
- Munkagödör fenék szélességének minimum 0,8 méternek kell lenni!

12. A bekötés elvégzése után elvégeztetjük a bekötővezeték nyíltárkos bemérését, mely után megtörténhet a föld visszatöltése.

Vízszolgáltatással kapcsolatos további kérdéseivel, bejelentéseivel, valamint ügyfélkapcsolati irodáink nyitvatartásával kapcsolatban keresse fel honlapunkat (www.edv.hu) vagy forduljon ügyintézőinkhez az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélkapcsolat: +36 (80) 555 222

Elektronikus levél: ugyfelkapcsolat@edv.hu

Hibabejelentés: +36 (80) 426 426

Északdunántúli Vízmű Zrt.

E18-01

2022. december 12.